


## LEDランプ表①

## 20形

適合ランプ						トラフ型	笠付トラフ型
明るさタイプ	既存照明代替	消費電力 (W)	色温度	形番	67(W) x 606(L) x 28(H)mm		
							
高出力	HF16形 x 2灯相当	18.8	5000K (☑白色)	LB188-JE-D120ANV2 (3200lm, 170.0lm/w)	DB02T	DB02KT	
			4000K (白色)	LB188-JE-N120ANV2 (3040lm, 161.7lm/w)	DB02T	DB02KT	
			3000K (電球色)	LB188-JE-W120ANV2 (2888lm, 153.6lm/w)	DB02T	DB02KT	
定格出力	FL20形 x 2灯相当	10.1	5000K (☑白色)	LB101-JE-D120ANV2 (1730lm, 171.3lm/w)	DB02T	DB02KT	
			4000K (白色)	LB101-JE-N120ANV2 (1644lm, 162.7lm/w)	DB02T	DB02KT	
			3000K (電球色)	LB101-JE-W120ANV2 (1561lm, 154.6lm/w)	DB02T	DB02KT	
定格出力	FL20形 x 1灯相当	7.6	5000K (☑白色)	LB076-JE-D120ANV2 (1300lm, 171.0lm/w)	DB02T	DB02KT	
			4000K (白色)	LB076-JE-N120ANV2 (1235lm, 162.5lm/w)	DB02T	DB02KT	
			3000K (電球色)	LB076-JE-W120ANV2 (1173lm, 154.3lm/w)	DB02T	DB02KT	

※ 本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。



器具

逆富士型(W150)	逆富士型(W230)	埋込下面開放型(W150)	埋込下面開放型(W220)	埋込下面開放型(W300)
 150(W) x 631(L) x 30(H)mm	 230(W) x 631(L) x 30(H)mm	 174(W) x 636(L) x 55(H)mm	 244(W) x 636(L) x 55(H)mm	 324(W) x 636(L) x 55(H)mm
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300
DB02G150	DB02G230	DB02UKK150	DB02UKK220	DB02UKK300

## LEDランプ表②

## 40形

適合ランプ					トラフ型	笠付トラフ型	
明るさタイプ	既存照明代替	消費電力 (W)	色温度	形番			
40形	高出力	HF32形 x 2灯相当	40.0	5000K (☑白色)	LB400-JE-D120NV2 (7000lm, 175.0lm/w)	DB04T	DB04KT
				4000K (白色)	LB400-JE-N120NV2 (6650lm, 166.2lm/w)	DB04T	DB04KT
				3000K (電球色)	LB400-JE-W120NV2 (6300lm, 157.5lm/w)	DB04T	DB04KT
	定格出力	HF32形 x 2灯相当	29.7	5000K (☑白色)	LB297-JE-D120NV2 (5200lm, 175.1lmw)	DB04T	DB04KT
				4000K (白色)	LB297-JE-N120NV2 (4940lm, 166.3lm/w)	DB04T	DB04KT
				3000K (電球色)	LB297-JE-W120NV2 (4680lm, 157.6lm/w)	DB04T	DB04KT
	節電	FLR40形 x 2灯相当	23.7	5000K (☑白色)	LB237-JE-D120NV2 (4044lm, 170.6lm/w)	DB04T	DB04KT
				4000K (白色)	LB237-JE-N120NV2 (3840lm, 162.0lm/w)	DB04T	DB04KT
				3000K (電球色)	LB237-JE-W120NV2 (3640lm, 153.6lm/w)	DB04T	DB04KT
	高出力	HF32形 x 2灯相当	調光 40.0	5000K (☑白色)	LB40-JE-D120DV2 (7000lm, 175.0lm/w)	DB04T	DB04KT
				4000K (白色)	LB40-JE-N120DV2 (6650lm, 166.3lm/w)	DB04T	DB04KT
				3000K (電球色)	LB40-JE-W120DV2 (6318lm, 157.9lm/w)	DB04T	DB04KT
定格出力	HF32形 x 2灯相当	調光 29.7	5000K (☑白色)	LB29-JE-D120DV2 (5200lm, 175.1lmw)	DB04T	DB04KT	
			4000K (白色)	LB29-JE-N120DV2 (4940lm, 166.3lm/w)	DB04T	DB04KT	
			3000K (電球色)	LB29-JE-D120DV2 (4693lm, 158.0lm/w)	DB04T	DB04KT	
節電	FLR40形 x 2灯相当	調光 23.7	5000K (☑白色)	LB23-JE-D120DV2 (4044lm, 170.6lm/w)	DB04T	DB04KT	
			4000K (白色)	LB23-JE-N120DV2 (3842lm, 162.1lm/w)	DB04T	DB04KT	
			3000K (電球色)	LB23-JE-W120DV2 (3650lm, 154.0lm/w)	DB04T	DB04KT	
高出力	HF32形 x 1灯相当	18.8	5000K (☑白色)	LB188-JE-D120NV2 (3200lm, 170.2lm/w)	DB04T	DB04KT	
			4000K (白色)	LB188-JE-N120NV2 (3040lm, 161.7lm/w)	DB04T	DB04KT	
			3000K (電球色)	LB188-JE-W120NV2 (2888lm, 153.6lm/w)	DB04T	DB04KT	
定格出力	HF32形 x 1灯相当	14.7	5000K (☑白色)	LB147-JE-D120NV2 (2500lm, 170.1lm/w)	DB04T	DB04KT	
			4000K (白色)	LB147-JE-N120NV2 (2375lm, 161.6lm/w)	DB04T	DB04KT	
			3000K (電球色)	LB147-JE-W120NV2 (2256lm, 153.5lm/w)	DB04T	DB04KT	
節電	FLR40形 x 1灯相当	11.7	5000K (☑白色)	LB117-JE-D120NV2 (2000lm, 170.9lm/w)	DB04T	DB04KT	
			4000K (白色)	LB117-JE-N120NV2 (1900lm, 162.4lm/w)	DB04T	DB04KT	
			3000K (電球色)	LB117-JE-W120NV2 (1805lm, 154.3lm/w)	DB04T	DB04KT	

※ 本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。




## LEDランプ表 ③

## 40形

適合ランプ						トラフ型	笠付トラフ型
明るさタイプ	既存照明代替	消費電力 (W)	色温度	形番	67(W) x 1,225(L) x 28(H)mm		
							
40形 省エネタイプ	高出力	HF32形 x 2灯相当	36.8	5000K (☑白色) <b>NEW</b>	LB368-JE-D120NVF (7000lm, 190.2lm/w)	DB04T	DB04KT
				4000K (白色) <b>NEW</b>	LB368-JE-N120NVF (6650lm, 180.7lm/w)	DB04T	DB04KT
				3000K (電球色) <b>NEW</b>	LB368-JE-W120NVF (6300lm, 171.2lm/w)	DB04T	DB04KT
	定格出力	HF32形 x 2灯相当 省エネタイプ	27.3	5000K (☑白色) <b>NEW</b>	LB273-JE-D120NVF (5200lm, 190.5lm/w)	DB04T	DB04KT
				4000K (白色) <b>NEW</b>	LB273-JE-N120NVF (4940lm, 181.0lm/w)	DB04T	DB04KT
				3000K (電球色) <b>NEW</b>	LB273-JE-W120NVF (4680lm, 171.4lm/w)	DB04T	DB04KT

\* 本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。



器具

逆富士型(W150)	逆富士型(W230)	埋込下面開放型(W150)	埋込下面開放型(W220)	埋込下面開放型(W300)
				
150(W) x 1,250(L) x 30(H)mm	230(W) x 1,250(L) x 30(H)mm	174(W) x 1,254(L) x 55(H)mm	244(W) x 1,254(L) x 55(H)mm	324(W) x 1,254(L) x 55(H)mm

DB04G150

DB04G230

DB04UKK150

DB04UKK220

DB04UKK300

## LEDランプ表④

## 40形-Pull Switch

適合ランプ						笠付トラフ型  67(W) x 1,225(L) x 28(H)mm
明るさタイプ	既存照明代替	消費電力 (W)	色温度	形番		
40形 Pull Switch	高出力	HF32形 x 2灯相当	40.0	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB400-JE-D120NV2 (7000lm, 175.0lm/w)	DB04KT-PW	
				4000K (白色) <b>NEW</b> LB400-JE-N120NV2 (6650lm, 166.2lm/w)	DB04KT-PW	
				3000K (電球色) <b>NEW</b> LB400-JE-W120NV2 (6300lm, 157.5lm/w)	DB04KT-PW	
	定格出力	HF32形 x 2灯相当	29.7	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB297-JE-D120NV2 (5200lm, 175.1lm/w)	DB04KT-PW	
				4000K (白色) <b>NEW</b> LB297-JE-N120NV2 (4940lm, 166.3lm/w)	DB04KT-PW	
				3000K (電球色) <b>NEW</b> LB297-JE-W120NV2 (4680lm, 157.6lm/w)	DB04KT-PW	
	節電	FLR40形 x 2灯相当	23.7	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB237-JE-D120NV2 (4044lm, 170.6lm/w)	DB04KT-PW	
				4000K (白色) <b>NEW</b> LB237-JE-N120NV2 (3840lm, 162.0lm/w)	DB04KT-PW	
				3000K (電球色) <b>NEW</b> LB237-JE-W120NV2 (3640lm, 153.6lm/w)	DB04KT-PW	
高出力	HF32形 x 1灯相当	18.8	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB188-JE-D120NV2 (3200lm, 170.2lm/w)	DB04KT-PW		
			4000K (白色) <b>NEW</b> LB188-JE-N120NV2 (3040lm, 161.7lm/w)	DB04KT-PW		
			3000K (電球色) <b>NEW</b> LB188-JE-W120NV2 (2888lm, 153.6lm/w)	DB04KT-PW		
定格出力	HF32形 x 1灯相当	14.7	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB147-JE-D120NV2 (2500lm, 170.1lm/w)	DB04KT-PW		
			4000K (白色) <b>NEW</b> LB147-JE-N120NV2 (2375lm, 161.6lm/w)	DB04KT-PW		
			3000K (電球色) <b>NEW</b> LB147-JE-W120NV2 (2256lm, 153.5lm/w)	DB04KT-PW		
節電	FLR40形 x 1灯相当	11.7	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB117-JE-D120NV2 (2000lm, 170.9lm/w)	DB04KT-PW		
			4000K (白色) <b>NEW</b> LB117-JE-N120NV2 (1900lm, 162.4lm/w)	DB04KT-PW		
			3000K (電球色) <b>NEW</b> LB117-JE-W120NV2 (1805lm, 154.3lm/w)	DB04KT-PW		
高出力	HF32形 x 2灯相当	36.8	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB368-JE-D120NVF (7000lm, 190.2lm/w)	DB04KT-PW		
			4000K (白色) <b>NEW</b> LB368-JE-N120NVF (6650lm, 180.7lm/w)	DB04KT-PW		
			3000K (電球色) <b>NEW</b> LB368-JE-W120NVF (6300lm, 171.2lm/w)	DB04KT-PW		
定格出力	HF32形 x 2灯相当	27.3	5000K (☑白色) <b>NEW</b> LB273-JE-D120NVF (5200lm, 190.5lm/w)	DB04KT-PW		
			4000K (白色) <b>NEW</b> LB273-JE-N120NVF (4940lm, 181.0lm/w)	DB04KT-PW		
			3000K (電球色) <b>NEW</b> LB273-JE-W120NVF (4680lm, 171.4lm/w)	DB04KT-PW		

\* 本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。

器具

逆富士型(W150)



150(W) x 1,250(L) x 30(H)mm

逆富士型(W230)



230(W) x 1,250(L) x 30(H)mm

DB04G150-PW

DB04G230-PW

## LEDランプ表 ⑤

## 40形 - Seamless

適合ランプ						
明るさタイプ	既存照明代替	消費電力 (W)	色温度	形番		
高出力	HF32形 X 2灯相当	40.0	5000K (☑白色)	NEW	LB400S-JE-D120NV2 (7000lm, 175.0lm/w)	DB
			4000K (白色)	NEW	LB400S-JE-N120NV2 (6650lm, 166.3lm/w)	DB
			3000K (電球色)	NEW	LB400S-JE-W120NV2 (6300lm, 157.5lm/w)	DB
定格出力	HF32形 X 2灯相当	29.7	5000K (☑白色)	NEW	LB297S-JE-D120NV2 (5200lm, 175.1lm/w)	DB
			4000K (白色)	NEW	LB297S-JE-N120NV2 (4940lm, 166.3lm/w)	DB
			3000K (電球色)	NEW	LB297S-JE-W120NV2 (4680lm, 157.6lm/w)	DB
節電	FLR40形 X 2灯相当	23.7	5000K (☑白色)	NEW	LB237S-JE-D120NV2 (4044lm, 170.6lm/w)	DB
			4000K (白色)	NEW	LB237S-JE-N120NV2 (3840lm, 162.0lm/w)	DB
			3000K (電球色)	NEW	LB237S-JE-W120NV2 (3640lm, 153.6lm/w)	DB

※ 本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの取店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。



逆富士型(W150)



150(W) x 1,250(L) x 30(H)mm

逆富士型(W230)



230(W) x 1,250(L) x 30(H)mm

DB04G150-SLL(左), DB04G150-SLR(右),  
DB04G150-SLRL(左右)


DB04G230-SLL(左), DB04G230-SLR(右),  
DB04G230-SLRL(左右)

## LEDランプ表⑥

## 110形

適合ランプ						トラフ型
110形	明るさタイプ	既存照明代替	消費電力 (W)	色温度	形番	 67(W) x 2,413(L) x 28(H)mm
	高出力	HF86形 x 2灯相当	78.8	5000K (☑白色)	LB788-JE-D120CNV2 (13400lm, 170.1lm/w)	DB11T
				4000K (白色)	LB788-JE-N120CNV2 (12730lm, 161.5lm/w)	DB11T
				3000K (電球色)	LB788-JE-W120CNV2 (12060lm, 153.0lm/w)	DB11T
定格出力	FL20形 x 2灯相当	58.8	5000K (☑白色)	LB588-JE-D120CNV2 (10000lm, 170.1lm/w)	DB11T	
			4000K (白色)	LB588-JE-N120CNV2 (9500lm, 161.6lm/w)	DB11T	
			3000K (電球色)	LB588-JE-W120CNV2 (9000lm, 153.1lm/w)	DB11T	
定格出力	HF86形 x 1灯相当	40.0	5000K (☑白色)	LB400-JE-D120CNV2 (6720lm, 168.0lm/w)	DB11T	
			4000K (白色)	LB400-JE-N120CNV2 (6380lm, 159.5lm/w)	DB11T	
			3000K (電球色)	LB400-JE-W120CNV2 (6050lm, 151.3lm/w)	DB11T	

\* 本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。



器具

逆富士型(W150)



150(W) x 2,439(L) x 30(H)mm

逆富士型(W240)



230(W) x 2,439(L) x 30(H)mm

DB11G150

DB11G230

DB11G150

DB11G230