

## 直付け形

非調光



本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。



5000K

モデル	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	使用電圧 (V, Hz)	力率 (PF)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	照射角 (°)	定格寿命 (時間)	IP等級	用コンバータ
直付け形 SCA110-A-JE-SFB(DD)	110	13,200	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	95	50,000	66	DPU50110SHN-J
直付け形 SCA110-A-JE-SFB(DW)	110	13,200	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	60	50,000	66	DPU50110SHN-J
直付け形 SCA140-A-KE-SFB(DD)	140	16,800	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	95	50,000	66	DPU60150N-WF3
直付け形 SCA140-A-KE-SFB(DW)	140	16,800	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	60	50,000	66	DPU60150N-WF3

埋込形 非調光

(直付け形+埋め込み用ブラケットとフレーム)



本製品の組立・設置方法・設置環境についてのお問い合わせは必ずお買い上げの販売店またはカスタマーセンターにお問い合わせください。



モデル	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	使用電圧 (V, Hz)	力率 (PF)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	照射角 (°)	定格寿命 (時間)	IP等級	用コンバータ
埋込形 SCA110-A-JE-RFB(DD)	110	13,200	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	95	50,000	66	DPU50110SHN-J
埋込形 SCA110-A-JE-RFB(DW)	110	13,200	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	60	50,000	66	DPU50110SHN-J
埋込形 SCA140-A-KE-RFB(DD)	140	16,800	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	95	50,000	66	DPU60150N-WF3
埋込形 SCA140-A-KE-RFB(DW)	140	16,800	120	AC 100-240, 50/60	0.9	5000	80	60	50,000	66	DPU60150N-WF3