



▶ 가로등 [STREET LIGHT]

이미지	제품명	전력 (W)	식별번호	단가 (VAT포함)	우수/MAS	광효율 (lm/W)	색온도 (K)	규격(mm)	중량 (kg)	인 증
	RST100R-U1C(30E)	100	23346948	397,000	우수	140	3000	676x400x166(H) [암대 MAX Ø63]	6.3	
	RST100R-U1C(40E)		23569093	368,000		141	4000			
	RST100R-U1C(50E)		23346945	397,000		148	5000			
	RST120R-U1C(30E)	120	23569099	382,000	우수	136	3000	676x400x166(H) [암대 MAX Ø63]	6.8	
	RST120R-U1C(40E)		23569098			138	4000			
	RST120R-U1C(50E)		23569097			142	5000			
	RST125R-U1C(30E)		23346950			411,000	141			
	RST125R-U1C(40E)	125	23569094	395,000	우수	144	4000	676x400x166(H) [암대 MAX Ø63]	6.8	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass
	RST125R-U1C(50E)		23346947	411,000		148	5000			
	RST150R-U1C(30E1)		23459806	142		3000				
	RST150R-U1C(40E)	150	23569095	445,000	우수	145	4000	854x400x190(H) [암대 MAX Ø63]	8.2	
	RST150R-U1C(50E1)		23459805	151		5000				
	RST200R-U1C(30E)		23346983	600,000		137	3000			
	RST200R-U1C(40E)	200	23569096	561,000	우수	143	4000	854x400x190(H) [암대 MAX Ø63]	8.8	
	RST200R-U1C(50E)		23346981	600,000		142	5000			



▶ 가로등 [STREET LIGHT]

이미지	제품명	전력 (W)	식별번호	단가 (VAT포함)	우수/MAS	광효율 (lm/W)	색온도 (K)	규격(mm)	중량 (kg)	인 증
	RST100F-U1C(30E)	100	23346954	407,000	우수	138	3000	492x315x100(H) [암대 MAX Ø63]	6.3	
	RST100F-U1C(50E)		23346952			147	5000			
	RST125F-U1C(30E)	125	23346958	421,400	우수	140	3000	562x315x100(H) [암대 MAX Ø63]	6.8	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass
	RST125F-U1C(50E)		23346956			149	5000			
	RST150F-U1C(30E)	150	23346991	455,400	우수	142	3000	562x315x100(H) [암대 MAX Ø63]	7.2	
	RST150F-U1C(50E)		23346989			150	5000			
	RST200F-U1C(30E)	200	23346995	658,800	우수	140	3000	672x315x100(H) [암대 MAX Ø63]	8.4	
	RST200F-U1C(50E)		23346993			144	5000			

▶ 보안등 [AREA LIGHT]



이미지	제품명	전력 (W)	식별번호	단가 (VAT포함)	우수/MAS	광효율 (lm/W)	색온도 (K)	규격(mm)	중량 (kg)	인 증
	RSR25-U1C(30E)	25	23374724	223,000	우수	124	3000	545x309x138(H) [암대 MAX Ø42.7]	3.6	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass
	RSR25-U1C(40E)		23374723			130	4000			
	RSR25-U1C(50E)		23374722			131	5000			
	RSR30-U1C(30E)	23348239	30	223,000	우수	127	3000			
	RSR30-U1C(40E)	23348237				136	4000			
	RSR30-U1C(50E)	23348253				136	5000			
	RSR50-U1C(30E)	50	23348244	245,000	우수	136	3000	545x309x138(H) [암대 MAX Ø42.7]	3.9	
	RSR50-U1C(40E)		23348242			142	4000			
	RSR50-U1C(50E)		23348241			140	5000			
	RSR75-U1C(30E)	75	23348249	319,000	우수	133	3000	545x309x138(H) [암대 MAX Ø42.7]	4.2	
	RSR75-U1C(40E)		23348247			136	4000			
	RSR75-U1C(50E)		23348246			143	5000			

* 보안등 각도 조절 : -5° ~ +5°