



▶ 터널등 [TUNNEL LIGHT]

이미지	제품명	전력 (W)	식별번호	단가 (VAT포함)	우수/ MAS	광효율 (lm/W)	색온도 (K)	규격(mm)	중량 (kg)	인 증	
	RTL50-U1C(50E)	50	23348257	290,000		142	5000	430x450x150(H)	11.2	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass	
	RTL75-U1C(50E)	75	23348255	319,000		144					11.5
	RTL100-U1C(50E)	100	23347002	377,000		146					11.6
	RTL150-U1C(50E)	150	23347004	445,000		147					12.6
	RTL200-U1C(50E)	200	23347006	532,000		143					13.4
	RTL50S-U1C(50E)	50	23814799		우수	139	5000	539x380x98(H)	10.4	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass	
	RTL50S-U2C(50E) *2CH 방식		*STS316 재질			23814810			131		11.3
	RTL75S-U1C(50E)	75	23814801			140	5000	539x380x98(H)	10.7	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass	
	RTL75S-U2C(50E) *2CH 방식		*STS316 재질			23814812			137		11.7
	RTL100S-U1C(50E)	100	23814803			143	5000	539x380x98(H)	11.0	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass	
	RTL100S-U2C(50E) *2CH 방식		*STS316 재질			23814814			138		12.0
	RTL150S-U1C(50E)	150	23814806			148	5000	698x380x98(H)	12.7	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass	
	RTL200S-U1C(50E)	200	23814808			143			13.0		



▶ 고출력 투광등 [FLOOD]

이미지	제품명	전력 (W)	식별번호	단가 (VAT포함)	우수/ MAS	광효율 (lm/W)	색온도 (K)	규격(mm)	중량 (kg)	인 증				
	SML150H-US(50N)	150	23614381	739,000		139	5000	364x327x-187.5(H)	4.2	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색제품 G-Pass				
	SML200H-US(50N)	200	23614382	868,000		147					364x327x-313.5(H)	6.3		
	SML400H-US(50N)	400	23461288	1,200,000		130					394x395x445(H)	12.2		
	SML600H-US(50N)	600	23461291	1,700,000		우수					125	5000	394x395x579(H)	14.5
	SML800H-US(50N)	800	23461295	2,300,000		130					728x452x472(H)	20.4		
	SML1000H-US(50N)	1000	23461310	2,800,000	125	728x452x606(H)	25.0	우수조달 KS / 고효율 친환경 녹색기술 녹색제품 G-Pass						
	SML1200H-MS(50N)	1200	23461313	3,400,000	120	728x452x606(H)	27.0							