

LED 비점화 방폭등 [ZONE 2 위험지역]

Ex nR IIC T5 Ex tD A21 T100°C IP66

LUMIDAS HAZARDOUS LOCATION FIXTURE

EXNX Series 55 / 70 / 100W



LumiDas Hazardous Location Fixture

LED 비점화방폭등

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
100	Ⓐ EXNX100-KE-CC	15,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	4.5
	Ⓑ EXNX100-KE-CP								5.0
	ⓒ EXNX100-KE-CR								4.0
	Ⓓ EXNX100-KE-CF								4.5
	Ⓔ EXNX100-KE-CJ								5.0
	Ⓐ EXNX100-KE-R-CC	14,000	140	50 (협각)					4.0
	Ⓑ EXNX100-KE-R-CP								4.5
	ⓒ EXNX100-KE-R-CR								5.0
	Ⓓ EXNX100-KE-R-CF								4.0
	Ⓔ EXNX100-KE-R-CJ								4.0

I Swivel 타입 (option) : Bracket 별도구입 후 기본 취부구조에 추가 결합 (Bracket : EXNX-A-SA)

I 등급 : Ex nR IIC T5 / Ex tD A21 T100°C IP66

제품 사양 Product specification

○ 5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
55	Ⓐ EXNX055-KE-CC	8,250	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	4.5
	Ⓑ EXNX055-KE-CP								5.0
	ⓒ EXNX055-KE-CR								4.0
	Ⓓ EXNX055-KE-CF								4.5
	Ⓔ EXNX055-KE-CJ								5.0
	Ⓐ EXNX055-KE-R-CC	7,975	145	50 (협각)					4.0
	Ⓑ EXNX055-KE-R-CP								4.5
	ⓒ EXNX055-KE-R-CR								5.0
	Ⓓ EXNX055-KE-R-CF								4.0
	Ⓔ EXNX055-KE-R-CJ								4.5
70	Ⓐ EXNX070-KE-CC	10,500	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	4.0
	Ⓑ EXNX070-KE-CP								4.5
	ⓒ EXNX070-KE-CR								5.0
	Ⓓ EXNX070-KE-CF								4.0
	Ⓔ EXNX070-KE-CJ								4.5
	Ⓐ EXNX070-KE-R-CC	10,150	145	50 (협각)					5.0
	Ⓑ EXNX070-KE-R-CP								4.0
	ⓒ EXNX070-KE-R-CR								4.5
	Ⓓ EXNX070-KE-R-CF								5.0
	Ⓔ EXNX070-KE-R-CJ								4.0

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 ⓒ 벽부형 90도 타입 Ⓓ 벽부형 45도 타입 Ⓔ 정선박스 타입

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력	각도 타입	타입					
			직부 타입 Ceiling	벽부형 90도 타입 Wall 90°	벽부형 45도 타입 Wall 45°	펜던트 타입 Pendant	정선박스 타입 Junction Box	스위블 타입 Swivel (Option)
비점화 방폭등	55W	일반각 115°	EXNX055-KE-CC	EXNX055-KE-CR	EXNX055-KE-CF	EXNX055-KE-CP	EXNX055-KE-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
		협각 50°	EXNX055-KE-R-CC	EXNX055-KE-R-CR	EXNX055-KE-R-CF	EXNX055-KE-R-CP	EXNX055-KE-R-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
	70W	일반각 115°	EXNX070-KE-CC	EXNX070-KE-CR	EXNX070-KE-CF	EXNX070-KE-CP	EXNX070-KE-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
		협각 50°	EXNX070-KE-R-CC	EXNX070-KE-R-CR	EXNX070-KE-R-CF	EXNX070-KE-R-CP	EXNX070-KE-R-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
	100W	일반각 115°	EXNX100-KE-CC	EXNX100-KE-CR	EXNX100-KE-CF	EXNX100-KE-CP	EXNX100-KE-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
		협각 50°	EXNX100-KE-R-CC	EXNX100-KE-R-CR	EXNX100-KE-R-CF	EXNX100-KE-R-CP	EXNX100-KE-R-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)