

LED 내압 방폭등 [바타입]
Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS
EXPLOSION
P R O O F

EXD Series 60 / 80W [Bar Type]



LED 작업 방폭등
Ex d IIC T6 Ex tD A21 T135℃ IP66

LUMIDAS
EXPLOSION
P R O O F

EXD 80W [Clear / Dome Type]



제품 사양 Product specification

○ 5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)	
60	㉠ EXD060-B-BC	9,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	9.3	
	㉡ EXD060-B-BP								10.1	
	㉢ EXD060-B-BF									
	㉣ EXD060-B-BR									
	㉤ EXD060-B-BS									10.1+α
	㉥ EXD060-B-BG									
80	㉠ EXD080-B-BC	12,000							9.3	
	㉡ EXD080-B-BP									10.1
	㉢ EXD080-B-BF									
	㉣ EXD080-B-BR									
	㉤ EXD080-B-BS									
	㉥ EXD080-B-BG									

㉠ 직부 타입 ㉡ 펜던트 타입 ㉢ 벽부형 45도 타입 ㉣ 벽부형 90도 타입 ㉤ 스텐션 타입 ㉥ 구즈넥(Goose neck)타입

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100℃ IP66

구분	소비 전력						
		직부 타입 Ceiling	벽부형 90도 타입 Wall 90°	벽부형 45도 타입 Wall 45°	펜던트 타입 Pendant	스텐션 타입 Stanchion	구즈넥 타입 Goose Neck
내압 방폭등 (바타입)	60W	EXD060-B-BC	EXD060-B-BR	EXD060-B-BF	EXD060-B-BP	EXD060-B-BS	EXD060-B-BG
	80W	EXD080-B-BC	EXD080-B-BR	EXD080-B-BF	EXD080-B-BP	EXD080-B-BS	EXD080-B-BG

제품 사양 Product specification

○ 5700K

소비전력 (W)	타입구분	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
80	Dome Type (Diffuse)	EXD080-JE-CH	9,600	120	140	AC 100 ~240	5700	80	66	11.6
	Clear Type (Non Diffuse)	EXD080-JE-CA	12,000	150	115					10.5

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T135℃ IP66

제품 사진 Product Photos

