

전기종 사양표

GeumVit

www.gvcorp.co.kr

IT분야

구분	UNIT	FA-402S	FA-400S	FA-NT432A	FA-N450A	
기계크기	외관 (W/L)	mm	1,450×1,425	1,450×1,425	1,800×1,510	1,570×1,587
	높이 (H)	mm	2,200	2,200	2,300	2,322
	중량	kg	800	870	2,200	1,400
테이블	크기 (X/Y)	mm	400×300	400×300	440×340 (2 Table)	450×350
	작업범위 (X/Y)	mm	250 (2축)×300	400×300	440(1축)/220(2축)×340(2EA)	450×350
	이송범위 (Z)	mm	130	130	240(ATC有, 高150) 170(ATC無, 高200)	190(高250)
	형식	-	T-slot	T-slot	T-slot	T-slot
스핀들	용량	kW	0.75	0.75	1.8 / 3.2(옵션)	3.3
	회전수	rpm	100,000 (2EA)	100,000	60,000 / 30,000(옵션)	50,000
	종류	-	수랭식	수랭식	수랭식	수랭식
테이퍼	Type	ER11	ER11	ISO10 / ISO20(옵션)	HSK E25	
ATC	공구 보유수량	ea	없음	없음	2축 * 4 (8set)	8
제어부	Controller	-	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC
	제어모터(X/Y/Z)	kW	0.4 / 0.4*2 / 0.4	0.4 / 0.4 / 0.4	0.4 / 0.4*2 / 0.4*2	0.4 / 0.4 / 0.4
	최대이송속도	mm/min	25,000	25,000	25,000	25,000
동력	전원	-	220V 단상	220V 단상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상
	전원용량	kVA	5	4	13	6

사인/광고 분야 (LASER)

구분	UNIT	FC-150DE	FC-200RE	FC-150DB
외관 (W/L)	mm	1,950×2,140	1,950×2,140	3,162×1,364
높이 (H)	mm	1,300	1,300	1,905
중량	Kg	700	700	1,240
이송거리	mm	1,300×1,300×35	1,300×1,300×35	1,300×2,500×50
테이블	Type	Rib Type	Rib Type	Rib Type
Laser	W	150	200	150
급이송속도	mm/min	15,000	15,000	12,000
Mirror	inch	1.5	1.5	1.5
Focus Lens	inch	5	5	5
터보 FAN	kW	3.7kW	3.7kW	3.7kW×2
CNC제어장치	-	GV PC-NC	GV PC-NC	GV PC-NC
제어모터(X/Y/Z)	kW	0.4 / 0.4	0.4 / 0.4	0.2 / 0.75×2
전원	-	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상
전원용량	kVA	8	10	10

사인/광고 분야 (CNC)

구분	UNIT	FA-VA2500E	FA-VA2500	FA-LA2500	FA-LA2500H	
기계크기	외관 (W/L)	mm	2,300×3,500	2,300×3,500	2,100×3,100	2,400×3,100
	높이 (H)	mm	2,000	2,000	2,300	2,450
	중량	kg	3,300	3,300	3,700	4,000
테이블	크기 (X/Y)	mm	1,250×2,500	1,250×2,500	1,300×2,500	1,300×2,500
	작업범위 (X/Y)	mm	1,250×2,500	1,250×2,500	1,300×2,500	1,300×2,500
	이송범위 (Z)	mm	200	200	130	300
	형식	-	진공	진공	진공	진공, T-slot 겸용
스핀들	용량	kW	9	9	9	9
	회전수	rpm	24,000	24,000	24,000	24,000
	종류	-	공랭식	공랭식	공랭식	공랭식
	테이퍼	Type	BT30	BT30	BT30	BT30
ATC	공구 보유수량	ea	4 / 6(옵션), 직선형	8, 터렛형	4 / 6(옵션), 직선형	8, 터렛형
제어부	Controller	-	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC
	제어모터(X/Y/Z)	kW	0.75 / 0.75×2 / 0.75	0.75 / 0.75×2 / 0.75	0.75 / 0.75×2 / 0.75	0.75 / 0.75×2 / 0.75
	최대이송속도	mm/min	15,000	15,000	15,000	15,000
동력	전원	-	220V 단상, 380V 4상	220V 단상, 380V 4상	220V 단상, 380V 4상	220V 단상, 380V 3상
	전원용량	kVA	25	25	25	25

FA-752GI	FA-T844H	FA-1244H	FA-1204MA	FA-MA1833	FA-1806
1,500×1,950	2,247×1,517	1,980×1,650	1,890×1,750	3,580×3,100	3,580×3,100
2,000	2,083	2,130	2,030	2,700	2,300
3,000	3,000	2,700	3,900	6,600	6,800
700×500	760×400 (2EA)	1250×450	1,240×400	1,900×1,680	1,900×1,680
350(2축)×500	760(1축)/180(4축)×400(2EA)	300(4축) x 450	300(4축)×400	600(3축)×1680	600(3축)×1,680
150	200	200	120	300	110
T-slot	T-slot	진공	진공	진공	진공
2.4	2.4	2.4	2.4	5.5	5.5
30,000	30,000	30,000	30,000	24,000	24,000
수랭식	수랭식	수랭식	수랭식	수랭식	수랭식
SK10	SK10	SK10	SK10	BT30	BT30
-	-	-	4	3축×3 (9set)	-
DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC	DELTA NC300A GV PC-NC
0.75 / 0.75 / 0.75×2	0.75 / 0.4×2 / 0.75	0.75 / 0.75 / 0.75	1.5 / 1.5 / 1.5	1.5 / 1.5 / 1.5	1.5 / 1.5 / 1.5
25,000	20,000	15,000	20,000	15,000	15,000
220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상
8	14	50	17	30	50

FC-200RB	FC-400RB Pro	FC-600RD	FC-1000RD
3,162×1,364	3,162×1,364	1,940×2,630	2,140×4,440
1,905	1,905	1,570	1,980
1,240	1,240	2,000	4,200
1,300×2,500×50	1,300×2,500×50	1,300×1,500×80	1,250×2,500×100
Rib Type	Rib Type	Pin Type	Pin Type
200	400	600	1,000
12,000	12,000	15,000	12,000
1.5	1.5	1.5	2
5	5	5 / 7.5	5 / 7.5
3.7kW×2	3.7kW×2	3.7kW×2	3.7kW×2
GV PC-NC	GV PC-NC	GV PC-NC	GV PC-NC
0.2 / 0.75×2	0.2 / 0.75×2	1.5 / 1.5×2 / 0.1	1.5 / 1.5×2 / 0.1
220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상	220V 단상, 380V 3상
12	15	40	45